


Charakteristiky


- Dřevěné spodní konstrukce lze plynule seřizovat
- Vhodné také pro spojování materiálu dřevo – dřevo
- Beznapěťové upevnění
- Vrtání není nutné
- Včetně jednoho Bit nástavce
- Galvanicky pozinkováno > 5µm
- Průchozí montáž
- Aplikace uvnitř



Příklady použití konzoly



Montáž



MJB Adjustační vrut T25



Katalogové číslo	Vrut Ø mm	Délka vrutu mm	Délka horního závitu v mm	Regulovatelná část v mm	Délka spodního závitu v mm	Bit	Balení	Karton	Množství na paletě
	d_s	L_s	L_{G1}	a	L_{G2}		^{FS}	^{SK}	
5153060	6	60	18	12	30	T25	100 ¹¹	2400 ³²	57600
5153070	6	70	18	22	30	T25	100 ¹¹	2400 ³²	57600
5153080	6	80	18	12	50	T25	100 ²¹	1800 ³²	43200
5153090	6	90	18	22	50	T25	100 ²¹	1800 ³²	43200
5153100	6	100	18	32	50	T25	100 ²¹	1800 ³²	43200
5153110	6	110	18	42	50	T25	100 ³¹	1200 ³²	28800
5153120	6	120	18	22	80	T25	100 ⁴¹	900 ³²	21600
5153130	6	130	18	32	80	T25	100 ⁴¹	900 ³²	21600
5153145	6	145	18	47	80	T25	100 ⁴¹	900 ³²	21600

AKT Krytka pro MJB, T25



Katalogové číslo	Tvar	Barva	RAL	Balení	Karton	Množství na paletě
				^{FS}	^{SK}	
1121048	plochý	bílá	9010	200 ³²	7200 ²²	172800
1121049	plochý	tmavě hnědá	8017	200 ³²	7200 ²²	172800
1121088	plochý	černá	9005	200 ³²	7200 ²²	172800